

PRENSA PLEGADORA HIDRÁULICA

Características técnicas

Modelo Operative PLUS / Operative HIGH	Longitud de plegado mm	Fuerza de plegado Ton	Cuello de cisne mm	Recorrido eje Y mm	Apertura sin herramientas mm	Apertura sin herramientas 2 * mm	Aproximación				Capacidad de aceite Lts	Recorrido útil eje X mm	Potencia de motor kW	----- Dimensiones ----- mm					Peso aproximado kg
							Trabajo --- Velocidad del eje Y --- mm/s	Retorno (RS)	RS S-Boost *	Longitud total				Altura total	Ancho total	Distancia entre montantes	Foso		
Operative Plus/High 1530	1600	30	300	280	480	520	210	0-10/20*	140	230	75	600	4	2410	2550	1685	1220	0	3280
Operative Plus/High 2030	2100	30	300	280	480	520	210	0-10/20*	140	230	75	600	4	2790	2550	1685	1600	0	3570
Operative Plus/High 2070	2100	70	300	280	480	520	210	0-10/18*	145	220	120	750	7,5	2860	2745	1685	1600	0	5800
Operative Plus/High 2570	2600	70	300	280	480	520	210	0-10/18*	145	220	120	750	7,5	3360	2745	1685	2100	0	6300
Operative Plus/High 3070	3100	70	300	280	480	520	210	0-10/18*	145	220	120	750	7,5	3860	2745	1685	2600	0	7000
Operative Plus/High 20100	2100	100	400	280	480	520	200	0-10/18*	145	220	180	750	11	2880	2770	2040	1600	0	6800
Operative Plus/High 25100	2600	100	400	280	480	520	200	0-10/18*	145	220	180	750	11	3380	2770	2040	2100	0	7430
Operative Plus/High 30100	3100	100	400	280	480	520	200	0-10/18*	145	220	180	750	11	3880	2770	2040	2600	0	8120
Operative Plus/High 35100	3600	100	400	280	480	520	200	0-10/18*	145	220	180	750	11	4380	2770	2040	3100	0	9280
Operative Plus/High 40100	4100	100	400	280	480	520	200	0-10/18*	145	220	180	750	11	4880	2770	2040	3100	0	10000
Operative Plus/High 60100	6100	100	400	280	480	520	200	0-10/18*	125	200	180	750	11	6960	3120	1950	5100	0	19000
Operative Plus/High 30135	3100	135	400	280	480	520	200	0-10/17*	135	200	230	750	11	3900	2885	1710	2600	0	9900
Operative Plus/High 35135	3600	135	400	280	480	520	200	0-10/17*	135	200	230	750	11	4400	2885	1710	3100	0	10600
Operative Plus/High 40135	4100	135	400	280	480	520	200	0-10/17*	135	200	230	750	11	4900	2885	1710	3100	0	11100
Operative Plus/High 60135	6100	135	400	280	480	520	200	0-10/17*	115	180	230	750	11	6980	3180	1950	5100	0	20000
Operative Plus/High 30160	3100	160	400	280	480	520	200	0-10/17*	155	205	230	750	15	3900	2905	1780	2600	0	10470
Operative Plus/High 35160	3600	160	400	280	480	520	200	0-10/17*	155	205	230	750	15	4400	2905	1780	3100	0	11940
Operative Plus/High 40160	4100	160	400	280	480	520	200	0-10/17*	155	205	230	750	15	4900	2905	1780	3100	0	12460
Operative Plus/High 60160	6100	160	400	280	480	520	200	0-10/17*	135	195	230	750	15	6980	3290	2000	5100	0	24100
Operative Plus/High 30200	3100	200	400	280	480	520	200	0-10/17*	130	200	290	750	15	3920	2915	1910	2600	0	12240
Operative Plus/High 35200	3600	200	400	280	480	520	200	0-10/17*	130	200	290	750	15	4420	2915	1910	3100	0	13240
Operative Plus/High 40200	4100	200	400	280	480	520	200	0-10/17*	130	200	290	750	15	4920	2915	1910	3100	0	14450
Operative Plus/High 60200	6100	200	400	280	480	520	200	0-10/17*	110	180	290	750	15	7000	3500	2000	5100	1150	27000
Operative Plus/High 30250	3100	250	400	330	550	590	180	0-10/17*	130	205	390	750	19	3940	3435	1955	2600	0	15150
Operative Plus/High 35250	3600	250	400	330	550	590	180	0-10/17*	130	205	390	750	19	4440	3435	1955	3100	0	15650
Operative Plus/High 40250	4100	250	400	330	550	590	180	0-10/17*	130	205	390	750	19	4940	3435	1955	3100	0	16200
Operative Plus/High 60250	6100	250	400	330	550	590	180	0-10/17*	110	195	390	750	19	7020	3770	2100	5100	1200	33600
Operative Plus/High 30300	3100	300	400	330	550	590	180	0-10/17*	130	205	470	750	30	3960	3435	1955	2600	0	16360
Operative Plus/High 35300	3600	300	400	330	550	590	180	0-10/17*	130	205	470	750	30	4460	3435	1955	3100	0	17300
Operative Plus/High 40300	4100	300	400	330	550	590	180	0-10/17*	130	205	470	750	30	4960	3435	1955	3100	0	18000
Operative Plus/High 60300	6100	300	400	330	550	590	180	0-10/17*	110	195	470	750	30	7040	3770	2200	5100	1200	37000
Operative Plus/High 35400	3600	400	400	380	600	640	170	0-10	120	-	380	750	30	4480	3720	2300	3100	0	22900
Operative Plus/High 40400	4100	400	400	380	600	640	170	0-10	120	-	380	750	30	4980	3720	2300	3100	0	23900
Operative Plus/High 60400	6100	400	400	380	600	640	170	0-10	100	-	380	750	30	7060	3900	2450	5100	1350	39500
Operative Plus/High 35450	3600	450	400	380	600	640	150	0-10	105	-	380	750	30	4480	3720	2300	3100	0	23700
Operative Plus/High 40450	4100	450	400	380	600	640	150	0-10	105	-	380	750	30	4980	3720	2300	3100	0	24800
Operative Plus/High 60450	6100	450	400	380	600	640	150	0-10	90	-	380	750	30	7060	3880	2450	5100	1350	41300
Operative Plus/High 35500	3600	500	400	380	600	640	140	0-10	105	-	380	750	30	4500	3790	2450	3100	0	26000
Operative Plus/High 40500	4100	500	400	380	600	640	140	0-10	105	-	380	750	30	5100	3790	2450	3100	0	27600
Operative Plus/High 60500	6100	500	400	380	600	640	140	0-10	90	-	380	750	30	7080	4050	2530	5100	1700	43700
Operative Plus/High 40600	4100	600	400	430	650	690	130	0-10	115	-	600	750	45	5000	3990	2650	3100	900	32300
Operative Plus/High 60600	6100	600	400	430	650	690	130	0-10	100	-	600	750	45	7080	4140	2650	5100	1700	45000

* Opcional